

Propojovací souprava Intercable

Obsahuje speciální přípravky pro provádění PPN s možností převedení proudové zátěže pomocným obvodem. Souprava má univerzální použití. Používá se pro převedení proudové zátěže na kabelovém vedení, ale i na venkovním izolovaném vedení (AES). Některé přípravky obsažené v propojovací soupravě lze použít pro zajištění pracoviště při práci bez napětí (zkrat).

Třífázový bočník

Model	Zatížitelnost
2127 3250	200 A - 60 min., 250 A - 15 min.



Jednofázový bočník

Model	Zatížitelnost
2120 1160	160 A - 60 min.



Perforační napěťová svorka

Model 10 - 95 mm ²	2103 3
Model 95 - 240 mm ²	2103 4
Zatížitelnost	200 A - 60 min. 250 A - 15 min.



Zkratovací souprava

Model	2420 0
-------	--------



Redukční matice

M8	2206 008
M10	2206 010
M12	2206 012



Napojovací šroub

SW 18	2203 008
SW 10	2203 010
SW 13	2203 013
SW 14	2203 014
SW 16	2203 016
SW 17	2203 017
SW 18	2203 018
SW 19	2203 019



Izolační svorka D8

Model	2202 1
-------	--------



Izolační rukojeť

Model	2201 1
-------	--------



Napojovací šroub imbus

SW 5	2208 050
SW 6	2208 060

