

SPRINT cable glands LowTemp, metric

SPRINT Kabelverschraubungen LowTemp, metrisch



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min) / M 40 up to M 63 with o-ring

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Flame protection: Glow wire test 750° C acc. to EN 60695-2-11

Temperature range: -60°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: polyamide

- Gasket: silicone

Equipment: - M 40 - M 63 incl. o-ring on connection thread

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella

- Seal tight of enclosure through moulded sealing ring

- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT glands



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)/M40 bis M63 mit O-Ring

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750° C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -60°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material: - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: Silikon

Ausstattung: - M 40 - M 63 inkl. O-Ring am Anschlussgewinde

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch angespritzte Dichtlippe

- Durch Profildgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. RAL 7035	WISKA-No. RAL 9005	WISKA-No. RAL 7001						TL
					mm	mm	mm	mm	mm
ESKV 12 LT	10062763	10061490	10061917	50/500	M 12x1,5	9	3 · 7	16	29 · 34
ESKV 16 LT	10062777	10061499	10061957	50/500	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	31 · 37
ESKV 20 LT	10062778	10061509	10061121	50/500	M 20x1,5	10	6 · 13	24	36 · 45
ESKV 25 LT	10062779	10061518	10061463	50/450	M 25x1,5	10	9 · 17	29	38 · 47
ESKV 32 LT	10062780	10061799	10061491	25/250	M 32x1,5	12	13 · 21	36	42 · 51
ESKV 40 LT	10062781	10061853	10061500	10/100	M 40x1,5	12	16 · 28	46	52 · 65
ESKV 50 LT	10062782	10061866	10061510	4/40	M 50x1,5	14	21 · 35	55	59 · 72
ESKV 63 LT	10062800	10061911	10061644	3/30	M 63x1,5	15	34 · 48	68	64 · 78

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



RDE-LT

Page / Seite 199

KUNSTSTOFF
PLASTIC

MEMBRAN
MEMBRANE

MESSING
BRASS

DIN 89280

EDELSTAHL
STAINL. STEEL

EMV
EMC

ATEX

VentGLAND

BS 6121

DICHTUNGEN
SEALINGS

WERKZEUGE
TOOLS

TECHNIK
TECHNICS

INDEX
INDEX