


Cone cable glands, PG

KONUS Kabelverschraubungen, PG



Protection class to EN 60 529: IP 54
Temperature range: -20°C to 80°C, interm. up to approx. 120°C
Material: Polyamide, reinforced glass fibre
Equipment: - PG connection thread
 - Single gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54
Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
Ausstattung: - PG-Anschlussgewinde
 - Mit einteiligem Dichtring

Type	WISKA-No. RAL 7035					TL
			mm	mm	mm	mm
KVG 7	10060141	50/500	PG 7	8	3,5 · 6	28
KVG 9	10060142	50/500	PG 9	8	4,5 · 7	30
KVG 11	10060143	50/500	PG 11	8	6 · 9	31
KVG 13,5	10060144	50/500	PG 13,5	9	9 · 12	35
KVG 16	10060145	50/500	PG 16	10	11 · 14	38
KVG 21	10060146	25/250	PG 21	11	14 · 18	43
KVG 29	10060147	20/200	PG 29	11	18 · 25	44
KVG 36	10060148	10/100	PG 36	13	25 · 32	54
KVG 42	10060149	10/100	PG 42	13	30 · 38	57
KVG 48	10060150	5/50	PG 48	15	38 · 44	60

- KUNSTSTOFF
PLASTIC
- MEMBRAN
MEMBRANE
- MESSING
BRASS
- DIN 89280
- EDELSTAHL
STAINL. STEEL
- EMV
EMC
- ATEX
- VentGLAND
- BS 6121
- DICHTUNGEN
SEALINGS
- WERKZEUGE
TOOLS
- TECHNIK
TECHNICS
- INDEX
INDEX