







SPRINT cable glands, metric, thread acc. to DIN 89280

SPRINT Kabelverschraubungen, metrisch, Gewinde nach DIN 89280



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min)
Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K
Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C
Material: - Cable gland: brass bright / nickel-plated / chromium-plated
 - Clamping cage: polyamide
 - Gasket: EPDM
Equipment: - Cable gland with metric connection thread acc. to DIN 89280
 - Maximum traction relief through WISKA patent lamella
 - Seal-tight to enclosure rack through additional EPDM sealing ring
 - Same sealing range and key width on all SPRINT-glands
 - Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)
Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Material: - Verschraubung: Messing blank / vernickelt / verchromt
 - Klemmkäfig: Polyamid
 - Dichtung: EPDM
Ausstattung: - Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN 89280
 - Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
 - Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
 - Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen
 - Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

Type	WISKA-No. bright / blank	WISKA-No. Ni	WISKA-No. Cr		 mm	 mm	 mm	 mm	TL mm
MMSKV 16	10065101	10065108	10065115	1	M 16x1,5	9	4,5 · 10	20	30 · 38
MMSKV 18	10065102	10065109	10065116	1	M 18x1,5	10	6 · 13	24	33 · 41
MMSKV 24	10065103	10065110	10065117	1	M 24x1,5	11	9 · 17	29	37 · 46
MMSKV 30	10065104	10065111	10065118	1	M 30x2	12	13 · 21	36	40 · 48
MMSKV 36	10065105	10065112	10065119	1	M 36x2	13	16 · 28	46	49 · 60
MMSKV 45	10065106	10065113	10065120	1	M 45x2	14	21 · 35	55	56 · 67
MMSKV 56	10065107	10065114	10065121	1	M 56x2	15	34 · 48	68	61 · 72

Recommended accessories:
 Empfohlenes Zubehör:



GM
[Page / Seite 96](#)



MFD
[Page / Seite 201/202](#)



BS
[Page / Seite 204](#)



RDE
[Page / Seite 198](#)