

Příslušenství, PVC, samozhášivé

CL, přichytky (klipy) z PVC s možností vzájemného bočního spojení; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 010), montáž hmoždinkami DSD nebo šrouby Ø 4mm



materiál				tepl. rozsah			
PVC-U				-5°C/+60°C *(-25°C/+60°C)			
typ	dn	mb	vb	ref.č.			
				světle šedá světlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna	bílá biela
CL 16	16,0	100	3200	082 211	082 210	082 212	082 213
CL 20	20,0	100	2400	082 178	082 177	082 179	082 180
CL 25	25,0	100	1600	082 215	082 214	082 216	082 217
CL 32	32,0	100	1200	082 219	082 218	082 220	082 221
CL 40	40,0	50	800	082 223	082 222	082 224	082 225
CL 50	50,0	50	600	082 596	082 595	082 597	082 598
CL 63	63,0	25	300	082 600	082 599	082 601	082 602

Příslušenstvo, PVC, samozhášivé

CL, klipy z PVC, samozhášivé, nešířící plamen s možností vzájemného bočního spojení; světlo sivé (RAL 7035), sivé (RAL 7037), černé (RAL 9005), alebo biele (RAL 9010), montáž s hmoždinkami DSD, alebo skrutkami Ø 4mm

CLB, spona na klipy; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037) nebo černá (RAL 9005), pro přichytku (klip) CL

Objednací pokyn: lze objednat i v bílém provedení



materiál				tepl. rozsah		
PVC-U				-5°C/+60°C *(-25°C/+60°C)		
typ	dn	mb	vb	ref.č.		
				světle šedá světlo sivá	šedá* sivá*	černá čierna
CLB 40	40,0	250	8000	082 421	082 422	082 423
CLB 50	50,0	200	6400	082 629	082 628	082 631
CLB 63	63,0	150	4800	082 630	082 632	-

CLB, spona na klipy; světlo sivá (RAL 7035), sivá (RAL 7037), alebo čierna (RAL 9005), pre klip CL

Objednávací pokyn: je možné objednať aj v bielom prevedení

DSD, samonosná bezhalogenová hmoždinka; světle šedá (RAL 7035), k rychlé montáži přichytek (klipů) CL, požadovaná velikost otvoru vrtání Ø 6mm (pórobeton Ø 5,5mm)



materiál		tepl. rozsah		
PA		-25°C/+90°C		
typ	hloubka otvoru	mb	vb	ref.č.
DSD 35	35mm	500	16000	082 226

DSD, samonosná bezhalogénová hmoždinka; světlo sivá (RAL 7035), pre rýchlu montáž klipov CL, požadovaná veľkosť vyvrtaného otvoru Ø 6mm (pórobeton Ø 5,5mm)