



**BSSL**, tuhá trubka bez hrdla pro lehké mechanické zatížení; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), délka 3 m

**Shoda s normami:** IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

**Objednací pokyn:** rozměry 32, 40 a 50 jsou dostupné na vyžádání



| materiál | kód  | mech. zátěž | UV stabilní                         | tepl. rozsah |
|----------|------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| PVC-U    | 2221 | > 320 N     | <input checked="" type="checkbox"/> | -5 °C/+60 °C |

  

| typ     | dn   | di   | mb [m] | vb [m] | ref. č.         |               |
|---------|------|------|--------|--------|-----------------|---------------|
|         |      |      |        |        | černá<br>čierna | bílá<br>biela |
| BSSL 16 | 16,0 | 13,7 | 90     | 5400   | 035 315         | 035 319       |
| BSSL 20 | 20,0 | 17,4 | 90     | 3780   | 024 912         | 061 882       |
| BSSL 25 | 25,0 | 22,1 | 90     | 2250   | 034 997         | 061 884       |

**BSSL**, pevná rúrka bez hrdla pre ľahké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), dĺžka 3 m

**Zhoda s normami:** IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

**Objednávacie pokyn:** rozmery 32, 40 a 50 na dopyt

**BSSH**, tuhá trubka bez hrdla pro střední mechanické zatížení; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), délka 3 m

**Shoda s normami:** IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423



| materiál | kód  | mech. zátěž | UV stabilní                         | tepl. rozsah |
|----------|------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| PVC-U    | 3321 | > 750 N     | <input checked="" type="checkbox"/> | -5 °C/+60 °C |

  

| typ     | dn   | di | mb [m] | vb [m] | ref. č.         |               |
|---------|------|----|--------|--------|-----------------|---------------|
|         |      |    |        |        | černá<br>čierna | bílá<br>biela |
| BSSH 20 | 20,0 |    | 90     | 3780   | 024 914         | 061 878       |
| BSSH 25 | 25,0 |    | 90     | 2250   | 035 002         | 061 880       |

**BSSH**, pevná rúrka bez hrdla pre stredné mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), dĺžka 3 m

**Zhoda s normami:** IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

**BSSH**, tuhá pancéřová trubka bez hrdla pro těžké mechanické zatížení; černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), délka 3 m

**Shoda s normami:** IEC/EN 61386-21 (dříve IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423



| materiál | kód  | mech. zátěž | UV stabilní                         | tepl. rozsah |
|----------|------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| PVC-U    | 4421 | > 1250 N    | <input checked="" type="checkbox"/> | -5 °C/+60 °C |

  

| typ     | dn   | di   | mb [m] | vb [m] | ref. č.         |               |
|---------|------|------|--------|--------|-----------------|---------------|
|         |      |      |        |        | černá<br>čierna | bílá<br>biela |
| BSSH 16 | 16,0 | 12,6 | 90     | 3780   | 035 311         | 035 307       |
| BSSH 32 | 32,0 | 27,0 | 30     | 1500   | 035 312         | 035 308       |
| BSSH 40 | 40,0 | 35,0 | 30     | 600    | 035 313         | 035 309       |
| BSSH 50 | 50,0 | 43,6 | 30     | 450    | 035 314         | 035 310       |

**BSSH**, pancierová rúrka bez hrdla pre ťažké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), dĺžka 3 m

**Zhoda s normami:** IEC/EN 61386-21 (skôr IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423