



Příslušenství, PVC, samozhášivé

CL, přichytka z PVC s možností vzájemného bočního spojení; světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7037), černá (RAL 9005) nebo bílá (RAL 9010), montáž hmoždinkami DSD nebo šrouby Ø 4 mm

Shoda s normami: IEC/EN 61386-25



materiál				tepl. rozsah			
PVC-U				-5 °C/+60 °C *(-25 °C/+60 °C)			
typ	dn	mb	vb	ref. č.			
				světle šedá světlo šivá	šedá* šivá*	černá čierna	bílá biela
CL 16	16,0	100	3200	082 211	082 210	082 212	082 213
CL 20	20,0	100	2400	082 178	082 177	082 179	082 180
CL 25	25,0	100	1600	082 215	082 214	082 216	082 217
CL 32	32,0	100	1600	082 219	082 218	082 220	082 221
CL 40	40,0	50	800	082 223	082 222	082 224	082 225
CL 50	50,0	50	600	082 596	082 595	082 597	082 598
CL 63	63,0	25	300	082 600	082 599	082 601	082 602

Příslušenstvo, PVC, samozhášavé

CL, přichytka z PVC, samozhášavá, nešířící plamen s možností vzájemného bočního spojení; světle šivá (RAL 7035), šivá (RAL 7037), černá (RAL 9005), alebo biela (RAL 9010), montáž s hmoždinkami DSD, alebo skrutkami Ø 4 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 61386-25

HFCLB, spona na klipy; světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005), pro přichytku (klip) HFCL



materiál				tepl. rozsah	
PC-směs				-25 °C/+105 °C	
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				světle šedá světlo šivá	černá čierna
HFCLB 40	40,0	50	600	080 803	023 080
HFCLB 50	50,0	50	600	080 804	023 081
HFCLB 63	63,0	25	300	102 989	023 082

HFCLB, spona; svetlo šivá (RAL 7035), alebo čierna (RAL 9005), pre klip HFCL

DSD, samonosná bezhalogenová hmoždinka; světle šedá (RAL 7035), k rychlé montáži přichytek CL, požadovaná velikost otvoru vrtání Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)



materiál		tepl. rozsah		
PA		-25 °C/+90 °C		
typ	hloubka otvoru	mb	vb	ref. č.
DSD 35	35 mm	500	16000	082 226

DSD, samonosná bezhalogénová hmoždinka; svetlo šivá (RAL 7035), pre rýchlu montáž príchytiek CL, požadovaná veľkosť vyvŕtaného otvoru Ø 6 mm (pórobeton Ø 5,5 mm)