

**ESB, násuvné koleno hladké;** ke spojení nerezových trubek ESR v úhlu 90°



materiál		tepl. rozsah	
V4A		-45 °C/+250 °C	
typ	dn	mb	ref. č.
ESB 20	20,0	100	<b>088 133</b>
ESB 25	25,0	100	<b>088 134</b>
ESB 32	32,0	50	<b>088 135</b>
ESB 40	40,0	50	<b>088 136</b>
ESB 50	50,0	5	<b>088 137</b>

**ESB, nasúvacie koleno hladké;** pre spojenie nerezových rúrok ESR v uhle 90°

**ES, příchytka;** montáž 2 šrouby Ø 4 mm



materiál		tepl. rozsah	
V4A		-45 °C/+250 °C	
typ	dn	mb	ref. č.
ES 20	20,0	100	<b>088 127</b>
ES 25	25,0	100	<b>088 128</b>
ES 32	32,0	50	<b>088 129</b>
ES 40	40,0	50	<b>088 130</b>
ES 50	50,0	50	<b>088 131</b>

**ES, příchytka;** montáž 2 skrutky Ø 4 mm

**ERAS, distanční příchytka;** s nerezovými šrouby



materiál		tepl. rozsah	
V4A		-45 °C/+250 °C	
typ	dn	mb	ref. č.
ERAS 20	20,0	50	<b>088 145</b>
ERAS 25	25,0	50	<b>088 146</b>
ERAS 32	32,0	25	<b>088 147</b>
ERAS 40	40,0	25	<b>088 148</b>
ERAS 50	50,0	25	<b>088 149</b>

**ERAS, dištančná príchytka;** s Niro skrutkami

**FPE, ochranná koncovka;** světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005), pro ochranu kabelu na hraně trubky



materiál		tepl. rozsah		
PE		-45 °C/+250 °C		
typ	dn	mb	ref. č.	
			černá čierna	světle šedá svetlo sivá
FPE 20	20,0	100	<b>035 425</b>	<b>064 849</b>
FPE 25	25,0	50	<b>035 426</b>	<b>064 850</b>
FPE 32	32,0	25	<b>035 427</b>	<b>064 851</b>
FPE 40	40,0	25	<b>035 428</b>	<b>064 852</b>
FPE 50	50,0	25	<b>035 429</b>	<b>064 853</b>

**FPE, ochranná koncovka;** svetlo sivá (RAL 7035), alebo čierna (RAL 9005), pre ochranu kábla na hrane rúrky