

Kabelhaltestrumpf mit 1 Schlaufe, verzinkte Stahllitze handgeflochten; für die sichere Fixierung hängender Kabel

Bestellhinweis: auch in Edelstahl und mit erhöhter Bruchlast lieferbar



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	Wirklänge [mm]	Prakt. Bruchlast [kN]	für Kabel Ø [mm]	KoGr	Art. Nr.
KH-STR/1S 6-8	108351	0,010	90	2,1	6-8	45	036 311
KH-STR/1S 8-10	108352	0,010	130	3,4	8-10	45	037 560
KH-STR/1S 10-13	108353	0,020	130	3,4	10-13	45	024 480
KH-STR/1S 13-16	108354	0,020	180	3,4	13-16	45	024 561
KH-STR/1S 16-20	108355	0,040	245	6,8	16-20	45	032 958
KH-STR/1S 20-25	108356	0,100	260	8,2	20-25	45	024 562
KH-STR/1S 25-30	108357	0,150	330	11,8	25-30	45	024 563
KH-STR/1S 30-38	108358	0,180	330	11,8	30-38	45	042 541
KH-STR/1S 38-45	108359	0,200	370	11,8	38-45	45	025 576
KH-STR/1S 44-52	108360	0,250	370	15,6	44-52	45	065 440
KH-STR/1S 50-65	108361	0,460	490	22	50-65	45	043 113

Kabelmontage- und Schlauchsicherungsstrümpfe

Kabelmontagestrumpf, 2 Schlaufen mit Kauschen, hoch flexibel, verzinkte Stahlitze, zurückgeflochten; zweifach abgeflochten

Bestellhinweis: andere Kabeldurchmesser auf Anfrage, auch in Edelstahl erhältlich



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	Prakt. Bruchlast [kN]	für Kabel Ø [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	KoGr	Art. Nr.
KM-STR/2S 8-10	109521	0,250	15	8-10	500	650	45	002 852
KM-STR/2S 10-15	109522	0,250	18,6	10-15	500	670	45	002 853
KM-STR/2S 15-20	109523	0,250	18,6	15-20	500	720	45	002 854
KM-STR/2S 40-50	109527	0,600	54,9	40-50	800	1000	45	002 855
KM-STR/2S 50-60	109528	0,820	54,9	50-60	800	1000	45	002 856
KM-STR/2S 60-70	109529	0,850	54,9	60-70	800	1200	45	002 857

Kabelmontagestrumpf, 1 seitliche Schlaufe mit Kausche - Stahl, hochflexibel, verzinkte Stahlitze, zurückgeflochten; zweifach abgeflochten

Bestellhinweis: andere Kabeldurchmesser auf Anfrage, auch in Edelstahl erhältlich



Art.Bez.	Artikel	Gew. [kg]	Prakt. Bruchlast [kN]	für Kabel Ø [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	KoGr	Art. Nr.
KM-STR/1S 8-10	109501	0,200	15	8-10	500	650	45	002 840
KM-STR/1S 10-15	109502	0,200	18,6	10-15	500	670	45	002 841
KM-STR/1S 15-20	109503	0,200	18,6	15-20	500	720	45	002 842
KM-STR/1S 40-50	109507	0,640	54,9	40-50	800	1000	45	002 843
KM-STR/1S 50-60	109508	0,870	54,9	50-60	800	1000	45	002 844
KM-STR/1S 60-70	109509	0,900	54,9	60-70	800	1200	45	002 845