



Barva: bílá (RAL 9010)
Shoda s normami: EN 50085, BS 4678 část 4

Farba: biela (RAL 9010)
Zhoda s normami: EN 50085, BS 4678 časť 4

Dodací délky: 2 m a 3 m
 (referenční čísla jsou uvedena pro délku 3 m)

Dodávaná délka: 2 m a 3 m
 (referenčné čísla sú uvedené pre dĺžku 3 m)

plochý úhel

koncovka

plochý uhol

koncovka



stoupání stúpanie

klesání klesanie

levá ľavá

pravá pravá

SFWU 50/250

SFWD 50/250

SEL 50/250

SER 50/250

1

1

5

5

5

5

80

80

086 016

086 017

086 014

086 015



CFW 50/250

CE 50/250

1

5

5

80

086 023

086 021



QFW 50/250

QE 50/250

1

5

5

100

086 028

086 027

Applikace rozšíření

Nový rozšiřovací profil Starline® 250 poskytuje jednoduchou a efektivní cestu na zvětšení kapacity našeho parapetního systému. Profil lze použít jak pro existující tak i pro nové instalace. Jednoduchým zacvaknutím můžete vytvořit dodatečný prostor s šířkou 80 mm pro všechny standardní zásuvky.

Applikácia rozšírenia

nový rozšiřovací profil Starline® 250, poskytuje jednoduchú a efektívnu cestu na zväčšenie kapacity nášho parapetného systému, tak pre existujúce, alebo aj nové Starline® inštalácie. Jednoduchým zacvaknutím môžete vytvoriť dodatočný priestor so šírkou 80 mm, vhodný pre všetky štandardné zásuvky.



starline®
*250