

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozváděčová skříň OR-SINU určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu , nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstruktivně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu a odvodu tepla přes perforace ve horní a spodní části rozváděčové skříně.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň OR-SINU je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně. Z čelní strany je rozvaděč osazen prosklenými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Sklo dveří je čiré tloušťky 4mm. Otvory v zadní části umožňují připevnění na zeď. 19" rámy se dají posouvat v hloubce rozvaděče. Ve stropě, dně, zádech i na bocích jsou předchystány kabelové vylamovací průchody pro vstup kabeláže. Hloubky je možné objednat 400mm , 500mm, 600mm.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí. síla vrstvy 80-120µm. Barva je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody. (například: RAL 9005 černá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně příslušenství na přání zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-na DOPYT**
- > Síla materiálu 1,3 mm

BALENÍ:

01.skelet OR-SINU:1x

- svařovaná konstrukce
- perforace pro větrání horní a spodní části
- předchystané vstupy pro přívod kabeláže

02.dveře prosklené / standardní provedení:1x

- možnost objednat celoplechové, nebo perforované
- zámek jednobodový kovový cylindrický s -2ks klíčů
- 4mm sklo čiré kalené, broušené hrany
- snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
- otevření o 180°

03.19" rám:2x

- pozinkovaný plech DX51D
- otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně


varianta předních dveří

označení:

- plechové plné Pl.p
- plechové perforované KMrack Pl.perf.
- plechové perforované HDR HDR perf.

objednání s doplňkovou informací o dveřích:
OR-SINU-19-09-060-040-GY-C Pl. perf

perforaceKM perforaceHDR



KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-SINU 600X400	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
112000060604	OR-SINU-19-06-060-040-GY-R	06	600	400	350	15
112000090604	OR-SINU-19-09-060-040-GY-R	09	600	400	480	17
112000120604	OR-SINU-19-12-060-040-GY-R	12	600	400	615	21
112000150604	OR-SINU-19-15-060-040-GY-R	15	600	400	750	23
112000180604	OR-SINU-19-18-060-040-GY-R	18	600	400	880	26
112000210604	OR-SINU-19-21-060-040-GY-R	21	600	400	1015	29
112000240604	OR-SINU-19-24-060-040-GY-R	24	600	400	1150	32



KATALOGOVÉ ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-SINU 600X500/600	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
112000060605	OR-SINU-19-06-060-050-GY-R	06	600	500	350	17
112000090605	OR-SINU-19-09-060-050-GY-R	09	600	500	480	20
112000120605	OR-SINU-19-12-060-050-GY-R	12	600	500	615	23
112000150605	OR-SINU-19-15-060-050-GY-R	15	600	500	750	26
112000180605	OR-SINU-19-18-060-050-GY-R	18	600	500	880	29
112000210605	OR-SINU-19-21-060-050-GY-R	21	600	500	1015	33
112000240605	OR-SINU-19-24-060-050-GY-R	24	600	500	1150	36
112000060606	OR-SINU-19-06-060-060-GY-R	06	600	600	350	19
112000090606	OR-SINU-19-09-060-060-GY-R	09	600	600	480	23
112000120606	OR-SINU-19-12-060-060-GY-R	12	600	600	615	26
112000150606	OR-SINU-19-15-060-060-GY-R	15	600	600	750	29
112000180606	OR-SINU-19-18-060-060-GY-R	18	600	600	880	33
112000210606	OR-SINU-19-21-060-060-GY-R	21	600	600	1015	36
112000240606	OR-SINU-19-24-060-060-GY-R	24	600	600	1150	39

Objednávací informace

OR-SINU-19-09-060-040-GY-R - katalogové číslo 112000090604 (skelet šířky 600mm, hloubky 400mm a výšky 09U , barva 7035)...ks

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“