



Elektroinstalační krabice, k instalaci pod omítku

ASD, kombinovaná přístrojová a rozbočná krabice pod omítku, pro 1 přístroj, bezhalogenová; černá (RAL 9005), s možností horizontálního i svislého bočního spojení do normalizované rozteče 71 mm, s více možnostmi upevnění nosného kroužku přístroje, rozteč šroubů 60 mm

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PS		-5 °C/+60 °C		
typ	rozměr	mb	vb	ref. č.
ASD 70	Ø 75 mm, 45 mm	100	3500	020 912
ASDT 70	Ø 75 mm, 65 mm	50	1750	103 050

Elektroinštaláčné krabice, pre inštaláciu pod omietku

ASD, kombinovaná rozbočovacia krabica pod omietku, pre 1 prístroj, bezhalogénová; čierna (RAL 9005), spojovací systém Kombi pre normalizovanú vzdialenosť 71 mm, s možnosťou viacnásobného zabudovania prístrojov, s normalizovanou vzdialenosťou otvorov pre upevňovacie skrutky 60 mm

Zhoda s normami: IEC/EN 60670

ASD/PD, omítkové krycí víčko pro ASD; černé (RAL 9005), k uzavření krabice během omítání



materiál		tepl. rozsah		
PS		-5 °C/+60 °C		
typ	mb	vb	ref. č.	
ASD/PD 70	100	3500	000 832	

ASD/PD, kryt na omietku pre ASD; čierny (RAL 9005), na uzatvorenie krabice počas omietania

ASD/TD, tapetovací krycí víčko pro ASD; bílé (RAL 9010), pro zapuštění krytu krabice pod tapetu nebo omítku, upevnění zaklapnutím



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 °C/+60 °C		
typ	mb	vb	ref. č.	
ASD/TD 70	50	600	000 828	

ASD/TD, tapetovací kryt pre ASD; biely (RAL 9010) pre zapustenie krytu krabice pod tapetu, alebo omietku, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím

ASD/RD, krycí víčko s obrubou pro ASD; bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby nebo zaklapnutím

Shoda s normami: IEC/EN 60670



materiál		tepl. rozsah		
PVC		-5 °C/+60 °C		
typ	mb	vb	ref. č.	
ASD/RD 70	50	400	000 829	

ASD/RD, kryt s obrubou pre ASD; biely (RAL 9010), na prekrytie krabice cez okraj, upevnenie skrutkami, alebo zaklapnutím.

Zhoda s normami: IEC/EN 60670