

## Flexibilní spirálová hadice TCX

TCX

Typ hadice



dostupné barvy:



černá šedá RAL 7035

**Aplikace:** obvykle se používá ve strojírenském průmyslu, bez zvláštních technických požadavků

**Konstrukce:** flexibilní spirálová hadice z lehkého PVC ( šedá a černá )

**Charakteristika:** dobrá odolnost vůči stárnutí a k širokému spektru olejů a kyselin používaných v průmyslu

**Samozhášivost:** samozhášivá podle normy CEI EN 61386 a UL 94

**Normy:** certifikát odpovídající normě CEI EN 61386: splňuje požadavky BS EN 61386-2-3 a BS 731 část 1

Kód				Ohebná hadice		Vnitřní poloměr ohybu	Skutečná délka	Hmotnost +/- 4%	Pevnost v tahu	Odolnost proti tlaku	Teplotní rozsah		Krytí IP
				Ø vnitřní	Ø vnější								
TCX	N	G	Ø	mm	mm	mm	mt	gr/mt	CEI 61386	CEI 61386			
TCX	N	G	08	8,0	12,1	12	30	50	>125N	>320N	-15°C	+70°C	IP65
TCX			10	10,0	14,7	15	30	70	>125N	>320N			
TCX			12	12,0	16,4	16	30	75	>125N	>320N			
TCX			14	14,0	18,9	19	30	90	>125N	>320N			
TCX			16	16,0	20,7	21	30	100	>125N	>320N			
TCX			20	20,0	24,7	25	30	125	>125N	>320N			
TCX			22	22,0	27,7	28	30	150	>125N	>320N			
TCX			25	25,0	30,6	31	30	150	>250N	>320N			
TCX			28	28,0	33,5	34	30	210	>250N	>320N			
TCX			32	32,0	38,0	38	30	240	>250N	>320N			
TCX			35	35,0	41,0	41	30	280	>250N	>320N			
TCX			40	40,0	46,4	44	30	340	>250N	>320N			
TCX			50	50,0	57,2	57	30	430	>250N	>320N			
TCX			60	60,0	68,0	68	30	500	>250N	>320N			