


## Vývodka pro trubku INR-TR/TR



D.A.T. N° EQ877



Soubor: ELE308410CS



Typ vývodky

**Charakteristika:** vývodka rychlospojky pro pozinkované a nerezové trubky pro spojení dvou pevných trubek. Vyrobeno z mosazi, která je následně pozinkovaná. Zaručená ochrana IP67. Teplotní rozpětí -25°C do +150°C. Elektrická kontinuita <0,05 ohm/mt.


**Charakteristika lisované vývodky:** lisovaná vývodka rychlospojky nerezová AISI 304, pro pozinkované TZR a nerezové TXR trubky. Umožňují snížit náklady, pokud existují aplikace, které vyžadují jejich časté používání. Vhodné pro průměry Ø 20 až Ø 50. Zaručená ochrana IP67. Teplotní rozsah -25°C do +150°C. Elektrická kontinuita <0,05 ohm/mt.

### Vývodka pro rychlospojku spojení trubka/trubka

| Kód MOSAZ | Kód STANDARD NEREZ | Kód LISOVANÁ NEREZ | Trubka | Průměr kabelu | M    | D    | Balení |
|-----------|--------------------|--------------------|--------|---------------|------|------|--------|
|           |                    |                    | Ø      | Ø PU          |      |      |        |
| 57016     | 57116X             | 57016X             | 16,0   | 12,5          | 63,0 | 22,0 | 25     |
| 57020     | 57120X             | 57020X             | 20,0   | 16,5          | 63,0 | 26,0 | 25     |
| 57025     | 57125X             | 57025X             | 25,0   | 22,0          | 63,0 | 32,0 | 10     |
| 57032     | 57132X             | 57032X             | 32,0   | 28,0          | 63,0 | 39,0 | 10     |
| 57040     | 57140X             | 57040X             | 40,0   | 35,0          | 63,0 | 47,0 | 10     |
| 57050     | 57150X             | 57050X             | 50,0   | 45,0          | 63,0 | 57,0 | 5      |
| 57063     | 57163X             | -                  | 63,0   | 57,0          | 83,0 | 70,0 | 5      |

## Vývodka pro trubku INR-TR/PR

Registrovaný patent è. MI 198A002230



D.A.T. N° EQ877



Soubor: ELE308410CS



Typ vývodky

**Charakteristika:** hadicová vývodka s rychlospojkou s vnějším závitem METRIC ISO R68 pro pevné pozinkované trubky typu TZR nebo nerezové TXR. Ochrana IP68 mezi vývodkou a kabelem je zajištěna těsněním z termostatického elastomeru, který utěšňuje kabel. Teplotní rozsah -25°C do +150°C. Elektrická kontinuita <0,05 ohm/mt.

### Vývodka pro rychlospojku spojení trubka/hadicová vývodka, vni jší závit METRIC ISO R68

| Kód MOSAZ | Trubka | Kabel     | Závit METRIC ISO R68 F | D    | CH1 | CH2 | M    | L    | Balení |
|-----------|--------|-----------|------------------------|------|-----|-----|------|------|--------|
|           | Ø      | Ø min-max |                        |      |     |     |      |      |        |
| 59142     | 16,0   | 9,0-10,5  | 16x1,5                 | 22,0 | 26  | 24  | 68,0 | 9,0  | 25     |
| 59143     | 20,0   | 13,0-14,0 | 20x1,5                 | 26,0 | 29  | 27  | 68,0 | 9,0  | 25     |
| 59144     | 25,0   | 16,0-18,5 | 25x1,5                 | 32,0 | 35  | 33  | 68,0 | 9,0  | 10     |
| 59145     | 32,0   | 22,0-24,5 | 32x1,5                 | 39,0 | 45  | 43  | 75,0 | 11,0 | 10     |
| 59146     | 40,0   | 30,0-32,5 | 40x1,5                 | 47,0 | 54  | 52  | 80,0 | 11,0 | 5      |
| 59147     | 50,0   | 35,0-37,5 | 50x1,5                 | 57,0 | 62  | 60  | 90,0 | 14,0 | 5      |