

SPRINT cable glands, metric, long, licence acc. to EN 50262

SPRINT Kabelverschraubungen, metrisch, lang, zugelassen nach EN 50262



Protection class to EN 60 529: IP 68 to 5 bar (30 min) / M 40 up to M 63 with connection thread gasket

Protection class to DIN 40 050-T9: IP 69K

Flame protection: Glow wire test 750° C acc. to EN 60695-2-11

Temperature range: -40°C to 100°C, interm. up to approx. 120°C

Material: - Cable gland: polyamide

- Gasket EPDM

Equipment: - M 40 - M 63 incl. connection thread gasket

- Maximum traction relief through WISKA patent lamella


- Seal tight of enclosure through moulded sealing ring

- Profil thread with high torque guarantees tight and permanent fit of the cap nut (vibration-safe)

- Same sealing range and key width on all SPRINT glands

- Also available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket

- VDE-Approval -20°C to +100°C



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min) / M 40 bis M 63 mit Anschlussgewindedichtung

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750° C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material: - Verschraubung: Polyamid

- Formdichtung: EPDM

Ausstattung: - M 40 - M 63 inkl. Anschlussgewindedichtung

- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem

- Abdichtung am Gehäuse durch angespritzte Dichtlippe

- Durch Profilgewinde vibrationsfest und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter

- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-

Verschraubungen

- Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und

Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe

- VDE-Zulassung -20°C bis +100°C

| Type | WISKA-No. RAL 7035 | WISKA-No. RAL 9005 | WISKA-No. RAL 7001 | | | | | | TL |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----|----------|----|----------|----|---------|
| | | | | | mm | mm | mm | mm | mm |
| ESKV-L 12 | 10066390 | 10066500 | 10066516 | 50 | M 12x1,5 | 15 | 3 · 7 | 16 | 35 · 40 |
| ESKV-L 16 | 10066391 | 10066501 | 10066517 | 50 | M 16x1,5 | 15 | 4,5 · 10 | 20 | 37 · 43 |
| ESKV-L 20 | 10066392 | 10066502 | 10066518 | 50 | M 20x1,5 | 15 | 6 · 13 | 24 | 41 · 50 |
| ESKV-L 25 | 10066393 | 10066503 | 10066519 | 50 | M 25x1,5 | 15 | 9 · 17 | 29 | 43 · 52 |
| ESKV-L 32 | 10066394 | 10066504 | 10066520 | 25 | M 32x1,5 | 15 | 13 · 21 | 36 | 45 · 54 |
| ESKV-L 40 | 10066395 | 10066505 | 10066521 | 10 | M 40x1,5 | 18 | 16 · 28 | 46 | 58 · 71 |
| ESKV-L 50 | 10066396 | 10066506 | 10066522 | 10 | M 50x1,5 | 18 | 21 · 35 | 55 | 63 · 76 |
| ESKV-L 63 | 10066397 | 10066507 | 10066523 | 10 | M 63x1,5 | 18 | 34 · 48 | 68 | 67 · 81 |

Recommended accessories:

Empfohlenes Zubehör:



EMUG

Page / Seite 26



MFD

Page / Seite 201/202



EADR

Page / Seite 208



BS

Page / Seite 204



RDE

Page / Seite 198