



SEG, úhlová vývodka, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž hadice, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT

SEG, uhlová vývodka, bezhalogénová; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), bajonetový uzáver pre rýchlu montáž, vysoká pevnosť v ťahu, s metrickým závitom, podľa IEC/EN 60423

Objednávací pokyn: na požiadanie je možné dodať závity Pg, alebo NPT

stupeň krytí IP 54

stupeň krytia IP 54

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	54	-25 °C/+105 °C



typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SEG 1212	13,0	50	1600	043 066	017 273
SEG 1616	16,0	20	640	033 148	012 703
SEG 2020	20,0	20	480	033 149	012 704
SEG 2525	25,0	10	240	032 661	012 705
SEG 3232	32,0	10	160	032 662	012 706



stupeň krytí IP 65

stupeň krytia IP 65

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25 °C/+105 °C

typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SEG 1212 S	13,0	50	1600	061 151	043 065
SEG 1616 S	16,0	20	640	061 153	012 711
SEG 2020 S	20,0	20	420	041 385	012 712
SEG 2525 S	25,0	10	240	037 077	012 713
SEG 3232 S	32,0	10	160	061 155	012 714

SKEG, úhlová vývodka, bezhalogenová; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), bajonetový systém pro rychlou montáž hadice, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem podle IEC/EN 60423

Objednací pokyn: na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT

SKEG, uhlová vývodka, bezhalogénová; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), bajonetový uzáver pre rýchlu montáž, vysoká pevnosť v ťahu, s metrickým závitom, podľa IEC/EN 60423

Objednávací pokyn: na požiadanie je možné dodať závity Pg, alebo NPT

stupeň krytí IP 65

stupeň krytia IP 65

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25 °C/+105 °C



typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SKEG 2020 S	20,0	10	400	026 371	026 369
SKEG 2525 S	25,0	10	240	026 372	026 370