


## Hadicová vývodka na ochrannou hadici typu DMC HJT-L



vhodný kroužek AB nebo speciální mosazný kroužek OT

IP67

CE

RoHS



**Charakteristika:** speciální hadicová vývodka s pevným vnějším závitem s dvojitým závitem: první závit pro standardní kovovou hadici, druhý závit pro ochrannou hadici HJT vyrobenou ze silikonového elastomeru vyztuženou skelným vláknem odolnou teplotám od -60°C do +260°C, a po 20 min. při 800°C. Lze použít kdekoli je otvor se závitem přímým našroubováním nebo pomocí kontramatice na druhé straně (viz příslušenství na straně 40). Je vyrobena z pozinkované mosazi; ochrana IP67 mezi hadicí a vývodkou, dle normy CEI EN 61386, je zajištěna pomocí těsnicího kroužku, který utahuje hadici, když utáhnete matici. Díky tomuto systému skvěle mechanicky odolává tahu, tlaku a vibracím. Elektrická kontinuita je zajištěna ochrannou koncovkou šroubovanou na vnitřní kovovou kostru hadice a chrání tak celý okraj flexibilní hadice při průchodu kabelu.

### Mosazná přímá vnitřní hadicová vývodka pro DMC HJT-L

Kód	Závit GAS ISO 228 F	Kód	Závit PG DIN 40430 F	Kód	Závit METRICO ISO R68 F	Velikost hadice DMC HJT-L	Hadice	L	ø I	Šestihran		Balení
							ø vnitřní			C	D	
51862	3/8"	51884	11	51991	16x1,5	DMC HJT-L 210	10,0	9,0	9,0	24	26	50
51863	1/2"	51885	13,5	51992	20x1,5	DMC HJT-L 212	12,0	10,5	9,0	24	26	50
51864	1/2"	51887	13,5	51993	20x1,5	DMC HJT-L 216	15,5	14,0	9,0	27	33	50
-	-	51888	16	-	-	DMC HJT-L 216	15,5	14,0	9,0	27	35	50
51865	3/4"	51889	21	51994	25x1,5	DMC HJT-L 221	20,5	19,0	9,0	33	45	25
51866	1"	51890	29	51995	32x1,5	DMC HJT-L 227	26,5	24,5	11,0	43	52	10
51867	1"1/4	51891	36	51996	40x1,5	DMC HJT-L 235	34,5	32,5	11,0	52	57	5
51868	1"1/2	51892	42	51997	50x1,5	DMC HJT-L 240	39,5	37,5	14,0	60	65	4
51869	2"	51893	48	51998	63x1,5	DMC HJT-L 250	50,5	48,5	14,0	74	80	2

Pro použití s hadicí DMC HJT-L na straně 18.



Hadicová vývodka na ochrannou hadici