

Cable glands, metric, hexagonal, with external strain relief



Protection class to EN 60 529: IP 54, installation with connection thread gasket IP 66

Temperature range: -25°C to 80°C, interm. up to approx. 100°C

Material: - Cable gland: brass nickel-plated


- Gasket: soft rubber

Equipment: - Simple brass gland for round cables with external strain relief

- Mounting with spanner

- With universal gasket

Kabelverschraubungen, metrisch, 6-Kant, mit externer Zugentlastung



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54; bei Montage mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Einsatztemperatur: -25°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C

Material: - Verschraubung: Messing vernickelt

- Dichtung: Weichgummi

Ausstattung: - Einfache Messing-Kabelverschraubung mit äußerer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln

- Montage mit Gabelschlüssel

- Mit ausschneidbarem Dichtring

Type	WISKA-No. Ni							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
ESKMKV 12	10063131	50	M 12x1,5	5	5 · 7	16	14	27
ESKMKV 16	10063132	50	M 16x1,5	5	4 · 11	19	18	28
ESKMKV 20	10063133	50	M 20x1,5	6	6,5 · 13,5	24	22	32
ESKMKV 25	10063135	50	M 25x1,5	7	9 · 20	34	30	39
ESKMKV 32	10063136	25	M 32x1,5	8	17 · 28	42	39	43
ESKMKV 40	10063137	10	M 40x1,5	8	23 · 34	52	50	48
ESKMKV 50	10063138	5	M 50x1,5	9	29 · 40	59	57	52
ESKMKV 63	10063139	5	M 63x1,5	10	35 · 46	64	66	53

Cable glands, PG, hexagonal, with external strain relief

Kabelverschraubungen, PG, 6-Kant, mit externer Zugentlastung

Type	WISKA-No. Ni							TL
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
SKMKV 7	10062131	50	PG 7	5	5 · 7	16	14	27
SKMKV 9	10062132	50	PG 9	6	4 · 11	19	17	29
SKMKV 11	10062133	50	PG 11	6	6,5 · 13,5	22	20	31
SKMKV 13,5	10062134	50	PG 13,5	6,5	6,5 · 13,5	24	22	32
SKMKV 16	10062135	50	PG 16	6,5	6,5 · 16	27	24	34
SKMKV 21	10062136	50	PG 21	7	9 · 20	34	30	39
SKMKV 29	10062137	25	PG 29	8	17 · 28	42	40	43
SKMKV 36	10062138	10	PG 36	9	23 · 34	52	50	49
SKMKV 42	10062139	5	PG 42	10	29 · 40	59	57	53
SKMKV 48	10062140	5	PG 48	10	35 · 46	64	64	53