



HFT®

## Flexibilní ochranné hadice, bezhalogenové, samozhášivé

**HFXS**, bezhalogenová flexibilní vlnitá kabelová chránička pro lehké mechanické zatížení; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), balení po 50 m nebo 25 m

**Shoda s normami:** IEC/EN 61386-23 (dříve IEC 60614-2-5, BS 6099), IEC 60423, LSF0H



materiál	kód	mech. zátěž	UV stabilní	tepl. rozsah		
PA	22434	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-25 °C/+105 °C		
typ	dn	di	mb [m]	vb [m]	ref. č.	
					černá čierna	šedá sivá
HFXS 12	13,0	8,9	50	4500	023 654	015 902
HFXS 16	16,0	11,1	50	2700	023 655	012 903
HFXS 20	20,0	13,5	50	2700	023 656	012 904
HFXS 25	25,0	17,7	50	1600	023 657	012 905
HFXS 32	32,0	24,3	25	675	023 658	012 906
HFXS 40	40,0	30,2	25	500	023 659	012 907
HFXS 50	50,0	40,1	25	300	023 660	012 908
HFXS 63	63,0	52,5	25	175	023 661	025 054

## Flexibilné ochranné rúrky, bezhalogénové, samozhášavé

**HFXS**, bezhalogénová flexibilní vlnitá káblková rúrka pro ľahké mechanické zaťaženie; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), balenie po 50 m, alebo 25 m

**Zhoda s normami:** IEC/EN 61386-23 (skôr IEC 60614-2-5, BS 6099), IEC 60423, LSF0H

**SCLX**, bezhalogenové příchytky (klipy) s možností vzájemného bočního spojení; černé (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedé (RAL 7001), montáž šrouby Ø 4 mm, s aretovaným upevněním ke kabelové chráničce



materiál	tepl. rozsah				
PA	-25 °C/+105 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SCLX 16	16,0	100	1600	043 322	043 323
SCLX 20	20,0	100	1200	043 324	043 325
SCLX 25	25,0	100	800	043 326	043 327
SCLX 32	32,0	50	600	043 328	043 329
SCLX 40	40,0	50	400	043 330	043 331
SCLX 50	50,0	50	400	043 332	043 333

**SCLX**, bezhalogénová príchytká (klip) s možnosťou vzájomného bočného spojenia; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), montáž skrutkami Ø 4 mm, s aretovaným upevnením k ochrannej rúrke

**SCLX-C**, bezhalogenová spona; černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), pro příchytky (klipy) SCLX



materiál	tepl. rozsah				
PA	-25 °C/+105 °C				
typ	dn	mb	vb	ref. č.	
				černá čierna	šedá sivá
SCLX-C 16	16,0	100	4000	043 334	043 335
SCLX-C 20	20,0	100	4000	043 336	043 337
SCLX-C 25	25,0	100	4000	043 338	043 339
SCLX-C 32	32,0	100	4000	043 340	043 341
SCLX-C 40	40,0	100	3200	043 342	043 343
SCLX-C 50	50,0	100	2400	043 344	043 345

**SCLX-C**, bezhalogénová spona; čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), pre príchytky (klipy) SCLX