

Ochranné pláty na kabely do výkopů

KPL, ochranné pláty na kabely; na horní straně signální žlutá (RAL 1018), standardní délka 1 m, rychlý spojovací systém, odolný proti alkalické zemině

Shoda s normami: EN 50520

Objednací pokyn: lze objednat v různém barevném provedení a značení, každý specifický požadavek má jiné objednací číslo



materiál		tepl. rozsah	
PVC-U		-5 °C/+60 °C	

typ	ns	hr	mb	vb	ref. č.
KPL 120	120,0	1,8	10	1000	032 786
KPL 150	150,0	1,8	10	1000	019 441
KPL 200	200,0	1,8	10	1000	032 789
KPL 250	250,0	1,8	10	1000	019 442

materiál		tepl. rozsah	
PE		-25 °C/+60 °C	

typ	ns	hr	mb	vb	ref. č.
KPL-PE 150	150,0	2,5	10	1000	043 400
KPL-PE 250	250,0	2,5	10	1000	080 136

Díky rychlouzávěru lze pláty velmi snadno a rychle vzájemně spojovat a dosáhnout tak jejich rychlé a plynulé pokládky.

Ochranné platne na káble do výkopov

KPL, ochranná káblová platňa; horná vrstva žltá (RAL 1018), štandardná dĺžka 1 m, s rýchlo-konektorom, odolná voči alkalickým zeminám

Zhoda s normami: EN 50520

Objednávacie pokyn: dispozícií v ďalších farbách a označení na dopyt, objednávacie čísla sú predmetom každej jednotlivej špecifikácie.

Rýchlo-spojky umožňujú jednoduché a účinné spojenie na mieste.

Výstražné pásy z PE

LWB, výstražná páska; žltá (RAL 1018), v návinu 250 m, resp. 100 m

Objednací pokyn: lze objednat v různém barevném provedení a značení, každý specifický požadavek má jiné objednací číslo



materiál		tepl. rozsah	
PE		-45 °C/+75 °C	

typ	ns	hr	ext [%]	ts [N]	mb [m]	ref. č.
LWB 2	40,0	0,15	250	150	250	036 673
LWB 3	40,0	0,50	250	400	100	002 217
LWB 4	100,0	0,25	400	350	250	024 660

**detekční výstražná páska
detekčná výstražná páska**

typ	ns	mb [m]	ref. č.
OWB 40	40,0	250	037 478

Výstražné pásy z PE

LWB, výstražná páska; žltá (RAL 1018), v kotúčoch 250 m resp. 100 m

Objednávacie pokyn: dispozícií v ďalších farbách a označení na dopyt, objednávacie čísla sú predmetom každej jednotlivej špecifikácie