

POUŽITÍ

Svařovaná nástěnná datová rozváděčová skříň určená pro instalace prvků strukturovaných kabelážních systémů menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Konstrukčně je uzpůsobena pro uchycení na stěnu.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇĚ

Skříň OR-IINU je tvořena svařeným rámem. Z čelní strany je rozváděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. Průzor dveří je vyplněn 4 mm kouřovým kaleným sklem. Zadní část obsahuje otvory pro uchycení na zeď a vylamovací průstup. Ve stropě i dně jsou kabelové průchody pro vstup kabeláže.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇĚ

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí a RAL 9005 černá, síla vrstvy 80-120 µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibjednat velké množství příslušenství, např. police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalšího včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-NA DOPYT**
- > Síla materiálu 1,3 mm

Objednávací informace

KAT. ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	
	OR-IINU 10"					
512000040303	OR-IINU-10-04-030-027-GY-R	4	250	298	265	6
512000060303	OR-IINU-10-06-030-027-GY-R	6	339	298	265	8
512000090303	OR-IINU-10-09-030-027-GY-R	9	472	298	265	10
512000120303	OR-IINU-10-12-030-027-GY-R	12	605	298	265	12

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

